

# Hinweise zur Datenlieferung für Offsetdruck

1. Bitte liefern Sie uns eine **PDF-Datei** mit fortlaufenden einzelnen Seiten.  
Dabei sollte bei Broschüren mit **Klammerheftung** Inhalt und Umschlag zusammen in einer Datei sein – **nicht getrennt!**  
Bei Broschüren mit **Klebebindung** dagegen muss der Umschlag (aus 4 Seiten + Buchrücken bestehend) fertig montiert geliefert werden. Die Buchrückenbreite teilen wir Ihnen mit.
2. **Zu lieferndes Datenformat:**  
= Endformat + jeweils 3 mm Beschnittzugabe an allen 4 Seiten  
Das heißt: z.B. bei Endformat A4 = zu liefernde Seitengröße 21,6 x 30,3 cm,  
bei Endformat A5 = zu liefernde Seitengröße 15,4 x 21,6 cm –  
bei Endformat A6 = zu liefernde Seitengröße 11,1 x 15,4 cm – usw.
3. Bitte **keine Schnittmarken** einzeichnen! Diese werden automatisch von uns angelegt!  
Falsch gesetzte Schnittmarken bergen das Risiko, dass diese nach dem Beschneiden zum Teil noch sichtbar sind! Dies können wir dann leider nicht vermeiden.
4. Betreff **Beschnitt**: Abweichungen von bis zu 2 mm von den geplanten Schnittkanten sind technisch unvermeidlich und deshalb nicht zu beanstanden. Planen Sie bitte entsprechenden Spielraum ein.  
Wichtige Informationen (wie z.B. Text oder relevante Bildbestandteile) sollten deshalb einen **Mindestabstand von 4 mm zum Rand des Endformates** besitzen!
5. Bitte legen Sie Ihre **Druckdaten** immer im **CMYK-Farbmodus** an (andere Farbmodi werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert; für mögliche Farbabweichungen können wir in diesem Fall keine Gewährleistung übernehmen).
6. Um maximale **Farbtreue** zu erreichen, verwenden Sie bitte in Ihrem Layout das von uns empfohlene Farbprofil „ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc“. Bei Bedarf können Sie das Farbprofil von unserer Webseite herunterladen oder wir können es Ihnen per eMail zusenden.
7. **Farb- und Graustufenbilder** sollten möglichst mit einer **Auflösung von 300 dpi** angelegt werden (mindestens jedoch mit 200 dpi), **Strichzeichnungen** dagegen mit 1200 dpi (mindestens 600 dpi).
8. **Schriften** müssen **vollständig eingebettet** oder in Kurven konvertiert sein. Ansonsten werden sie automatisch in die Schrift Courier ersetzt, was leider technisch unvermeidlich ist und den ursprünglichen Text bis zur Unleserlichkeit verzerren kann. Dafür übernehmen wir keine Haftung.
9. Sollten **Haarlinien** in den Daten angelegt sein, so müssen diese eine Mindeststärke von 0,25pt (0,09 mm) haben. Diese könnten im Zweifelsfall sonst nicht gedruckt werden. Zusätzlich richtet sich die Linienstärke danach, ob diese positiv oder negativ verwendet wird. Zum Beispiel weiße Linien auf schwarzem Hintergrund sollten etwas stärker sein, ebenso wenn es sich um graue statt schwarze Linien handelt.
10. **Liefermenge**: Da es beim Offsetdruck relativ viele Andruck-Exemplare, Makulatur und Einrichteexemplare gibt, lässt sich die letztendliche Liefermenge nicht so präzise bestimmen wie beim Digitaldruck. Deshalb gilt hier die für Offsetdruckereien allgemein übliche Regelung, dass Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge (bei Büchern und Magazinen bis zu 5%) hinzunehmen sind.